

UNITA' DI CONTROLLO MODULARE AR-1200



AR1200 è un'unità di controllo modulare standard da 12 Unità HE (600x612x373), precablata, particolarmente indicata per impianti di medie dimensioni, potendo alloggiare sino a 16 moduli di acquisizione mod. REL/isp per un totale di 32 ingressi 4-20mA.

Tutti i modelli vengono forniti già cablati, completi di distribuzione delle alimentazioni, impianto di ventilazione e di tutti gli accessori per le connessioni elettriche verso il campo e per la logica di gestione degli allarmi.

Possibilità di connessione fino a 16 moduli di acquisizione mod. REL/isp

Specifiche Tecniche

24 relè (SPDT) 3A 110 Vac, completamente configurabili in tecnologia In System Programmable.
Driver per linea seriale Standard RS-485
Ampia disponibilità di librerie ready-to-go per la realizzazione delle logiche per allarmi.

Limiti ambientali

Suscettibilità EMC	10V/m
Temperatura di stoccaggio	-40 to 85 °C
Temperatura Operativa	-10 to 70 °C
Umidità relativa	90% R.H. n.c.

Specifiche elettriche


Alimentazione	110-220 Vac
Fusibile su alimentazione di Rete	1.6 A
Uscita di tensione stabilizzata	13.75 o 27.5 Vdc
Protezioni contro le sovratensioni	± 50V.

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni	600x612x373 mm
Pannello frontale	84 UTE
Montaggio	3U-19" Rack
Connessioni	Morsetti estraibili

Codice articolo

AR-1200



®

Sede Operativa: Via Lavoratori Autobianchi,1 20832 Desio (Mb) IT
Telefono +39 0362 629135 fax +39 0362 622531
www.oggionisas.com e-mail: info@oggionisas.com



Atex Notified