

# UNITA' DI CONTROLLO MODULARE AR-600



AR600 è un'unità di controllo modulare standard da 6 Unità HE, (600x345x373), precablato ideale per impianti di piccole o medie dimensioni, potendo alloggiare sino a 8 moduli di acquisizione mod. REL/isp per un totale di 16 ingressi 4-20mA.

Tutti i modelli vengono forniti già cablati, completi di distribuzione delle alimentazioni, impianto di ventilazione e di tutti gli accessori per le connessioni elettriche verso il campo e per la logica di gestione degli allarmi.

## Specifiche Tecniche

12 relè (SPDT) 3A 110 Vac, completamente configurabili in tecnologia In System Programmable.  
Driver per linea seriale Standard RS-485  
Ampia disponibilità di librerie ready-to-go per la realizzazione delle logiche per allarmi.

## Limiti ambientali

Suscettibilità EMC	10V/m
Temperatura di stoccaggio	-40 to 85 °C
Temperatura Operativa	-10 to 70 °C
Umidità relativa	90% R.H. n.c.

## Specifiche elettriche


Alimentazione	110-220 Vac
Fusibile su alimentazione di Rete	1.6 A
Uscita di tensione stabilizzata	13.75 o 27..5 Vdc
Protezioni contro le sovratensioni	± 50V.

## Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni	600x345x373 mm
Pannello frontale	84 UTE
Montaggio	3U-19" Rack
Connessioni	Morsetti estraibili

## Codice articolo

AR-600



Sede Operativa: Via Lavoratori Autobianchi,1 20832 Desio (Mb) IT  
Telefono +39 0362 629135 fax +39 0362 622531  
[www.oggionisas.com](http://www.oggionisas.com) e-mail: [info@oggionisas.com](mailto:info@oggionisas.com)



Atex Notified